




CÓDIGO: 100900 CLAVE: SOIN-101M

Mini soldadora inversora 100A, 127V, TRUPER

- Ligera, compacta y fácil de trasportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (127 V)
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A - 100A CD)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/8") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora (Protección térmica y de energía)



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Corriente máxima	100 A CD
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 30 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	69 V CD
Potencia	3.8 kVA
Rango de corriente	1 FASE (20 A - 100 A CD)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	10 cm x 18 cm x 25 cm
Peso	2.8 kg (6.2 lb)
Empaque individual	Caja

Especificaciones

Inner	1
Pallet	72

País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

- Cable con tenaza portaelectrodo 1.9 m (6.2 ft), # 7 AWG (10 mm²)
- Cable con tenaza para tierra 1.8 m (6 ft), # 7 AWG (10 mm²)
- Correa
- Careta protectora
- Cepillo de alambre
- Cable de alimentación con clavija 2 m (6.6 ft)
- 1 kg de Electrodo 1/8" E6013-4

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

Características técnicas:

- IGBT
INVERTER

Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
- THERMAL
PROTECT

Protección térmica contra sobrecarga
- ARC
FORCE

Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
- ANTI
STICK

Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
- HOT
START

Facilita el arranque del arco
- LIFT
TIG

Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Accesorios incluidos:

- 

Cable con tenaza para tierra:

Cable: 1.9 m (6.2 ft)
#7 AWG (10 mm²)
- 

Cable con tenaza portaelectrodo:

Cable: 1.8 m (6 ft)
#7 AWG (10 mm²)
- 

Correa
- 


Careta protectora
- 

Cepillo de alambre
- 

Cable de alimentación con clavija 2m (6.6 ft)
- 

1 kg Electrodos 1/8" E6013-4

Para procesos de electrodo revestido



SMAW Electrodo revestido

6013 / 6011

3/32"
1/8"

7018

3/32"

