



CÓDIGO: 48188 CLAVE: MUL-812X

Multicontacto 14 AWG industrial  
supresor de picos 8 entradas

- Cuerpo de acero, contactos de ABS y base de Polipropileno
- Carrete integrado para su fácil almacenamiento
- Interruptor con luz indicadora
- Resiste más corriente eléctrica sin calentamiento 60% más cobre que el calibre 16 AWG
- Protege equipos contra sobrecarga de voltaje



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Número de contactos  | 8                              |
| Protección           | 1 200 Joules                   |
| Potencia             | 1 875 W                        |
| Calibre              | 14 AWG (2.08 mm <sup>2</sup> ) |
| Tensión / Frecuencia | 125 V / 60 Hz                  |
| Corriente            | 15 A                           |
| Largo del cable      | 90 cm                          |
| Empaque individual   | Funda de cartón                |
| Pallet               | 432                            |
| Inner                | 3                              |
| Master               | 12                             |

País de origen


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Resiste más corriente eléctrica sin calentamiento  
**60%** más cobre que el calibre 16 AWG

Protege contra corto circuitos y sobrecargas de corriente



A mayor cantidad de Joules (J)  
MAYOR PROTECCIÓN

