



CÓDIGO: 49836 CLAVE: REF-504SL

Reflector Led 100 W con panel solar, luz de día, Volteck

- Cuerpo de aluminio y cubierta de vidrio templado
- Intensidad de luz ajustable
- Ideal para fachadas, cocheras y patios



Certificaciones y garantías



Especificaciones

ESPECIFICACIONES DE PANEL SOLAR

Potencia	15 W
Tensión	6 V C.C.
Corriente	2,500 mA
Largo de cable	3.5 m
Dimensiones (Largo x Alto)	35 cm x 35 cm

ESPECIFICACIONES DE REFLECTOR

Potencia	100 W
Flujo luminoso	1,200 lm
Largo de cable	0.5 m
Duración de la carga en intensidad baja	60 horas (225 lm)
Duración de la carga en intensidad alta	7 horas (1 200 lm)
Batería	3 baterías de Ion litio de 3.2 V C.C. / 15 Ah (5 000 mAh cada una, incluidas)
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Temperatura de color	6,500 K / Luz de día



Especificaciones

Tiempo de vida	25,000 horas / 25 años
Grado IP	65
Dimensiones (Largo x Alto x Fondo)	24 cm x 29 cm x 9 cm
ESPECIFICACIONES DE CONTROL REMOTO	
Tensión	3 V C.C.
Rango de alcance	5 m a 8 m
Batería	2 Baterías AAA de 1.5 V C.C. (no incluidas)
Empaque individual	Caja
Inner	1

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 Control remoto

Imagenes complementarias

